

PSE対応 パイロット着火式ガス温風ヒーター PSIヒーター



暖房

過酷な環境下でも使用できる耐久性と安全運転設計で畜舎を寒さから守ります



特長

- ネズミ等害獣対策対応
- 耐久性抜群のオールステンレス製
- 全機種、強弱切替バルブ付の省電力・省エネタイプ
サーモスタットで希望温度に自動コントロール可能
- 重要部品は完全防水ボックスで保護しているので過酷な環境下でも使用可能
- 種火方式なので、操作が簡単
- 安全運転設計 (過熱リミットスイッチ、フレームセンサー、ファンセンサー付き)
- ボールベアリングモーターを使用しているため、注油等の手入れ不要でラクラク

*輸入商品は予告なく仕様が変更になることがあります。

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

イワタニケンボロー

検索

<http://www.camb.co.jp>

機種・仕様



150P型



サーモスタット

機種名	40P型	60P型	150P型	225P型
出力(kcal/時) 最大/最小	8,440/4,280	12,600/6,300	31,500/18,900	47,120/31,500
LPG消費量(kg/時) 最大/最小	0.70/0.33	1.05/0.53	2.62/1.58	3.93/2.63
LPG圧力(kPa)	約2.75			
電気容量(V/W/Hz)	単100V/70W/60Hz	単100V/70W/60Hz	単100V/195W/60Hz	単100V/300W/60Hz
寸法(mm) L×W×H	737×318×286	737×318×286	978×470×419	927×508×464
重量(kg) 本体/出荷	21.8/25.4	21.8/25.4	43.1/47.7	47.7/54.5
消費電流(Amp) 起動時/連続運転時	2.2/1.0	2.2/1.0	6.0/2.2	10.0/3.7

詳細は、弊社技術スタッフにお問い合わせください。適切なアドバイスとご提案をさせていただきます。

●総販売元・お問い合わせ先

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社／東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262

東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095

大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068

九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561

<http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社

自然産業本部 TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

